



výkony udány dle UNEEN 61591,
hlučnosti měřeny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNE-EN 60704-3
(akustický výkon L_w, 1 pW) a přepočteny na hladinu akustického tlaku
(L_p, 2D uPe, vzdálenost 1 m, G=2 – vyzařování do poloprostoru)

	1	2	3
m ³ /h	290	400	510
dB(A)	44	48	51

ŠÍŘE: **600 mm**
 CELKOVÝ PŘÍKON: **170 W**
 PŘÍKON MOTORU: **100 W**
 MAX. HLUČNOST: **51 dB(A)**
 SACÍ VÝKON: MAX. **510 m³/h**
 REŽIM: Odsávání / Recirkulace



Mechanické ovládání

2 halogenové žárovky x 35 W

Omyvatelné kovové filtry

Obj. kód	Model	Provedení	Šíře	Zaškrtněte
33006070	KD 330060	Černá / Černé sklo	600 mm	<input type="checkbox"/>
Příslušenství		Obj. kód		
Uhlíkové filtry pro recirkulaci (2 ks)		90100000		
Zdarma zpětná klapka a montážní sada				

Běžná MO cena

Cena od nás

Prodejce

Ceny jsou včetně DPH