



\* platí pro přírubu 150 mm, při použití redukce na 125 mm je rozměr o cca 70 mm vyšší



výkony uvedeny dle UNE-EN 61591, hlučnosti uvedeny dle UNE-EN 60704-2-13 a UNE-EN 60704-3 (akustický výkon re 1 pW)

	3. rychl.	2. rychl.	1. rychl.
m <sup>3</sup> /h - 5 Pa	740	581	410
dB(A) - re 1 pW	69	63	55

RYCHLOSTI: 3

MOTOR: M3 R x 240 W

MAX. VÝKON (5 Pa): 740 m<sup>3</sup>/h

MAX. TLAK: 430 Pa

MIN. HLUČNOST: 55 dB(A)

VÝSTUPNÍ PRŮMĚR: 150 mm



Tlačítkové ovládání (mechanické)

Žárovkové osvětlení 2 x 40 W

Obj. kód	Model	Provedení	Šíře	Zaškrtněte
02149301	Q	Nerez	900 mm	<input type="checkbox"/>
02149401	Q	Nerez	600 mm	<input type="checkbox"/>
02148301	Q	Černý	900 mm	<input type="checkbox"/>
02148401	Q	Černý	600 mm	<input type="checkbox"/>
02148001	Q	Bílý	600 mm	<input type="checkbox"/>

Příslušenství	Obj. kód
Uhlíkové filtry	02859391

Běžná MO cena

Cena od nás

Prodejce

Ceny jsou včetně DPH